Couverture

Bardage & Plateau

Support d'étanchéité

Support technique

Pliages

Solaire

Profilés & accessoires

PROFIL GAMMES

TRANSFORME L'ACIER.

profilages & pliages acier

La forme à froid, à chaud et à fond !

ECTÔ BY PROFIL

STRUO BY PROFIL

Télécharger



Nos catalogues sur nos gammes de produit

Télécharger



Télécharger



Télécharger



Télécharger



Télécharger



Télécharger



Télécharger



PROFIL

profilages & pliages acier

Comment nous trouver ?









Pour toute question,

renseignement ou devis,

contactez -nous.

PROFIL

profilages & pliages acier

11, route d'Arbois - BP 18 - 39380 Vaudrey


Tél. **03 84 71 72 72** - Fax 03 84 81 59 51


contact@profilc.com

www.profilc.com

Bardage 4.250.35

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02
FDES N° 20240940329-FC & 20240940328-FC





Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.63	5.80
0.75	6.91
0.88	8.11

Parachèvement (mm)	
1200	12000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoaï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

PROFIL C 10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)


(ACTIONS SUIVANT NF-EN-1991-1-4 & AN NON PONDERE)

PRESSION en daN/m²										DEPRESSION en daN/m²								
2 appuis			3 appuis			4 appuis			Portées d'utilisation (m)	2 appuis			3 appuis			4 appuis		
Epaisseurs nominales en mm										Epaisseurs nominales en mm								
0.63	0.75	0.88	0.63	0.75	0.88	0.63	0.75	0.88		0.63	0.75	0.88	0.63	0.75	0.88	0.63	0.75	0.88
366	466	584	282	361	420	340	438	511	1.20	389	505	598	389	505	598	424	505	598
288	367	460	247	316	365	299	383	445	1.30	331	430	509	345	430	509	392	430	509
230	294	368	218	278	321	264	338	392	1.40	286	371	439	314	371	439	364	371	439
187	239	299	195	247	284	236	301	347	1.50	249	323	382	273	323	382	339	339	391
154	197	246	174	221	253	212	269	310	1.60	219	284	315	240	284	336	300	318	367
129	164	205	157	199	227	191	243	278	1.70	194	245	263	213	264	304	266	299	345
108	138	173	143	180	205	173	220	251	1.80	171	206	221	190	246	287	237	283	326
92	117	147	130	164	186	158	200	228	1.90	146	175	188	170	221	272	213	268	309
79	101	126	119	149	169	145	183	208	2.00	125	150	161	154	200	252	192	249	293
68	87	109	109	137	155	133	168	190	2.10	108	130	139	139	181	228	174	226	271
59	76	95	100	126	142	123	154	175	2.20	94	113	121	127	165	208	159	206	235
52	66	83	93	116	131	113	140	161	2.30	82	99	106	116	151	190	145	189	206
46	58	73	86	108	121	99	123	149	2.40	72	87	93	107	139	175	133	167	181
	52	65	80	100	112	87	109	134	2.50	64	77	83	98	128	161	123	148	160
	46	57	75	93	105	77	96	119	2.60	57	68	73	91	118	149	109	132	142
	41	51	70	87	98	69	86	106	2.70	51	61	66	84	110	138	98	117	127
		46	65	81	91	62	77	95	2.80	46	55	59	78	102	128	88	105	114
		41	61	76	85	55	69	86	2.90	41	49	53	73	95	120	79	95	103
			58	72	80	50	63	77	3.00		45	48	68	89	112	71	86	93
			54	67	75	45	57	70	3.10		40	43	64	83	105	64	78	84
			51	64	71	41	51	64	3.20				60	78	98	59	71	76
			48	60	67		47	58	3.30				56	73	89	53	64	70
			45	55	63		43	53	3.40				53	69	82	49	59	64
			41	51	60			49	3.50				50	65	75	45	54	58
				47	57			45	3.60				47	61	69	41	50	54
				43	52			41	3.70				45	57	63		46	49
				40	48				3.80				43	52	59		42	46

Bardage translucide 4.250.35.PLR

Norme NF P34 205-1

Onduline



Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en bardage

Caractéristiques POLYESTER **disponible en 6.00 m.** Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C


PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
EP 09/10	16.24	EP 09/10	1.60
EP 12/10	21.66	**EP 12/10**	2.08
EP 16/10	28.88	**EP 16/10**	2.72

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10		EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**40**	*1500*	1500	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**60**	*1331*	1464	1500	*1499*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**80**	*1209*	1331	1465	*1362*	1499	1500
1414	1500	1500	*1500*	1500	1500	**100**	*1122*	1235	1360	*1264*	1391	1500
1331	1464	1500	*1499*	1500	1500	**120**	*1056*	1162	1279	*1189*	1309	1441
1264	1391	1500	*1424*	1500	1500	**140**	*1003*	1104	1215	*1130*	1244	1369
1209	1331	1465	*1362*	1499	1500	**160**	*960*	1056	1162	*1081*	1189	1259
1162	1279	1408	*1309*	1441	1500	**180**	*923*	1015	1118	*1039*	1144	1259
1122	1235	1360	*1264*	1391	1500	**200**	*891*	980	1079	*1003*	1104	1215

BARDAGE TRANSLUCIDE 4.250.35.PC



Caractéristiques POLYCARBONATE **disponible en 6.00 m.** Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	6.5 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	B s1 d0
Plage de température	-30 à +130°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
PC 08/10	14.91	PC 08/10	1.16
PC 10/10	18.64	PC 10/10	1.45
PC 12/10	11.25	PC 12/10	1.74

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 1 & 4

Portées d'utilisation POLYCARBONATE en millimètres


Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10		PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10
1368	*1474*	1245	*1500*	*1500*	1403	**40**	*1086*	*1170*	989	*1223*	*1317*	1113
1195	*1288*	1088	*1346*	*1450*	1125	**60**	*949*	*1022*	864	*1068*	*1151*	973
1086	*1170*	989	*1223*	*1317*	1113	**80**	*862*	*928*	785	*971*	*1046*	884
1008	*1086*	918	*1135*	*1223*	1034	**100**	*800*	*862*	728	*901*	*971*	820
949	*1022*	864	*1068*	*1151*	973	**120**	*753*	*811*	685	*848*	*913*	772
901	*971*	820	*1015*	*1093*	924	**140**	*715*	*770*	651	*805*	*868*	733
862	*928*	785	*971*	*1046*	884	**160**	*684*	*737*	623	*770*	*830*	674
829	*893*	754	*933*	*1005*	850	**180**	*658*	*709*	599	*741*	*798*	674
800	*862*	728	*901*	*971*	820	**200**	*635*	*684*	578	*715*	*770*	651

Valeurs données à titre indicatif suivant fiche Onduclair PLR H4.250.35T et Onduclair PC H4.250.35

Conditions générales de vente et autres informations en annexes

Bardage 5.210.31

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02
FDES N° 20240940329-FC & 20240940328-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.63	5.74
0.75	6.84
0.88	8.02

Parachèvement (mm)	
1200	13700

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoaï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)


(ACTIONS SUIVANT NF-EN-1991-1-4 & AN NON PONDERE)

Portée en pression en m													Portée en dépression en m											
2 appuis				3 appuis				4 appuis				Actions en daN/m²	2 appuis				3 appuis				4 appuis			
Épaisseurs nominales en mm													Épaisseurs nominales en mm											
0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00		0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00
2,56	2,75	2,94	3,10	3,59	3,86	4,00	4,00	3,26	3,49	3,74	3,95	40	2,86	3,07	3,24	3,39	3,84	4,00	4,00	4,00	3,57	3,82	4,00	4,00
2,38	2,56	2,73	2,88	3,33	3,58	3,84	4,00	3,03	3,24	3,47	3,67	50	2,65	2,85	3,01	3,15	3,55	3,80	4,00	4,00	3,31	3,54	3,75	3,92
2,24	2,41	2,57	2,71	3,13	3,37	3,61	3,81	2,85	3,05	3,27	3,45	60	2,50	2,68	2,83	2,96	3,24	3,58	3,78	3,96	3,11	3,33	3,52	3,69
2,13	2,28	2,44	2,57	2,98	3,20	3,43	3,62	2,71	2,90	3,10	3,28	70	2,37	2,54	2,69	2,81	3,00	3,40	3,60	3,76	2,96	3,16	3,35	3,50
2,03	2,18	2,34	2,46	2,79	3,06	3,28	3,46	2,59	2,78	2,97	3,14	80	2,27	2,43	2,57	2,69	2,81	3,25	3,44	3,60	2,83	3,03	3,20	3,35
1,96	2,10	2,24	2,37	2,61	2,94	3,15	3,33	2,50	2,67	2,86	3,01	90	2,18	2,34	2,47	2,59	2,65	3,06	3,31	3,46	2,72	2,91	3,08	3,22
1,89	2,03	2,17	2,29	2,47	2,84	3,04	3,21	2,41	2,58	2,76	2,91	100	2,11	2,26	2,39	2,50	2,51	2,90	3,19	3,34	2,63	2,81	2,97	3,11
1,83	1,96	2,10	2,21	2,35	2,76	2,95	3,11	2,34	2,50	2,67	2,82	110	2,04	2,19	2,31	2,42	2,39	2,77	3,09	3,23	2,54	2,72	2,88	3,01
1,78	1,91	2,04	2,15	2,25	2,63	2,86	3,02	2,27	2,43	2,60	2,74	120	1,98	2,12	2,25	2,35	2,29	2,65	2,96	3,14	2,47	2,64	2,80	2,92
1,73	1,86	1,99	2,09	2,17	2,51	2,79	2,94	2,21	2,37	2,53	2,67	130	1,93	2,07	2,19	2,29	2,20	2,55	2,85	3,06	2,41	2,57	2,72	2,85
1,69	1,81	1,94	2,04	2,09	2,41	2,72	2,87	2,16	2,32	2,47	2,60	140	1,88	2,02	2,13	2,23	2,12	2,45	2,74	2,98	2,33	2,51	2,66	2,78
1,65	1,77	1,89	2,00	2,02	2,31	2,65	2,81	2,11	2,26	2,42	2,55	150	1,84	1,97	2,09	2,18	2,05	2,37	2,65	2,89	2,25	2,45	2,60	2,71
1,61	1,73	1,85	1,95	1,95	2,24	2,55	2,75	2,07	2,22	2,37	2,49	160	1,80	1,93	2,04	2,13	1,98	2,30	2,57	2,80	2,18	2,40	2,54	2,66
1,58	1,70	1,82	1,91	1,89	2,17	2,47	2,69	2,03	2,17	2,32	2,44	170	1,76	1,89	2,00	2,09	1,92	2,23	2,49	2,72	2,12	2,35	2,49	2,60
1,55	1,67	1,78	1,88	1,84	2,11	2,39	2,64	1,96	2,13	2,28	2,40	180	1,73	1,86	1,96	2,05	1,87	2,16	2,42	2,64	2,06	2,31	2,44	2,55
1,52	1,64	1,75	1,84	1,79	2,06	2,32	2,57	1,90	2,10	2,24	2,36	190	1,70	1,82	1,93	2,02	1,82	2,11	2,35	2,57	2,00	2,27	2,40	2,51
1,50	1,61	1,72	1,81	1,74	2,00	2,26	2,50	1,84	2,06	2,20	2,32	200	1,67	1,79	1,89	1,98	1,77	2,05	2,29	2,50	1,95	2,23	2,36	2,47
1,47	1,58	1,69	1,78	1,70	1,96	2,20	2,43	1,79	2,03	2,16	2,28	210	1,64	1,76	1,86	1,95	1,73	2,00	2,24	2,44	1,90	2,19	2,32	2,43
1,45	1,56	1,67	1,76	1,66	1,91	2,15	2,37	1,74	2,00	2,13	2,25	220	1,62	1,74	1,84	1,92	1,69	1,96	2,19	2,39	1,86	2,14	2,28	2,39
1,43	1,54	1,64	1,73	1,63	1,87	2,11	2,32	1,70	1,97	2,10	2,21	230	1,59	1,71	1,81	1,89	1,65	1,91	2,14	2,33	1,82	2,09	2,25	2,35
1,41	1,51	1,62	1,71	1,59	1,83	2,06	2,27	1,65	1,94	2,07	2,18	240	1,57	1,69	1,78	1,86	1,62	1,87	2,09	2,28	1,78	2,05	2,22	2,32
1,39	1,49	1,60	1,68	1,56	1,79	2,02	2,22	1,61	1,92	2,05	2,15	250	1,55	1,66	1,76	1,84	1,59	1,84	2,05	2,24	1,74	2,00	2,19	2,29

Bardage translucide 5.210.31.PLR

Norme NF P34 205-1

Onduline



Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en bardage

Caractéristiques POLYESTER **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
EP 09/10	17.62	EP 09/10	1.64
EP 12/10	23.50	**EP 12/10**	2.14
EP 16/10	31.35	**EP 16/10**	2.80


MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10		EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**40**	*1500*	1500	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**60**	*1345*	1481	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**80**	*1222*	1345	1481	*1376*	1500	1500
1429	1500	1500	*1500*	1500	1500	**100**	*1134*	1249	1375	*1278*	1406	1500
1345	1481	1500	*1500*	1500	1500	**120**	*1068*	1175	1294	*1202*	1323	1457
1278	1406	1500	*1439*	1500	1500	**140**	*1014*	1116	1229	*1142*	1257	1384
1222	1345	1481	*1376*	1500	1500	**160**	*970*	1068	1175	*1092*	1202	1273
1175	1293	1424	*1323*	1457	1500	**180**	*933*	1027	1130	*1050*	1156	1273
1134	1249	1375	*1278*	1406	1500	**200**	*900*	991	1091	*1014*	1116	1229

Bardage 6.180.25

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02
FDES N° 20240940329-FC & 20240940328-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.63	5.56
0.75	6.62
0.88	7.77

Parachèvement (mm)	
1200	14000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier



Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m^2)


(ACTIONS SUIVANT NF-EN-1991-1-4 & AN NON PONDERE)

Portée en pression en m													Portée en dépression en m											
2 appuis				3 appuis				4 appuis				Actions en daN/m²	2 appuis				3 appuis				4 appuis			
																								
Épaisseurs nominales en mm													Épaisseurs nominales en mm											
0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00		0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00
2,37	2,55	2,72	2,88	3,30	3,56	3,78	3,97	3,00	3,23	3,45	3,63	40	2,54	2,74	2,90	3,04	3,43	3,67	3,88	4,00	3,18	3,41	3,61	3,78
2,20	2,36	2,53	2,67	3,06	3,30	3,51	3,68	2,79	3,00	3,20	3,37	50	2,36	2,55	2,70	2,82	3,18	3,40	3,60	3,77	2,95	3,17	3,35	3,51
2,07	2,22	2,38	2,51	2,88	3,11	3,30	3,47	2,62	2,82	3,01	3,17	60	2,22	2,40	2,54	2,65	2,99	3,20	3,39	3,54	2,77	2,98	3,16	3,30
1,97	2,11	2,26	2,39	2,74	2,95	3,14	3,29	2,49	2,68	2,86	3,01	70	2,11	2,28	2,41	2,52	2,84	3,04	3,22	3,37	2,63	2,83	3,00	3,13
1,88	2,02	2,16	2,28	2,62	2,82	3,00	3,15	2,39	2,57	2,74	2,88	80	2,01	2,18	2,30	2,41	2,71	2,91	3,08	3,22	2,52	2,71	2,87	3,00
1,81	1,94	2,08	2,19	2,52	2,71	2,89	3,03	2,30	2,47	2,63	2,77	90	1,94	2,09	2,22	2,32	2,56	2,80	2,96	3,09	2,42	2,60	2,76	2,88
1,74	1,87	2,00	2,12	2,40	2,62	2,79	2,92	2,22	2,38	2,54	2,68	100	1,87	2,02	2,14	2,24	2,43	2,70	2,86	2,99	2,34	2,51	2,66	2,78
1,69	1,82	1,94	2,05	2,28	2,54	2,70	2,83	2,15	2,31	2,46	2,59	110	1,81	1,96	2,07	2,17	2,31	2,62	2,77	2,89	2,27	2,44	2,58	2,69
1,64	1,76	1,88	1,99	2,17	2,46	2,62	2,75	2,09	2,25	2,39	2,52	120	1,76	1,90	2,01	2,10	2,22	2,52	2,69	2,81	2,20	2,37	2,50	2,62
1,60	1,72	1,84	1,94	2,08	2,40	2,55	2,68	2,04	2,19	2,33	2,45	130	1,71	1,85	1,96	2,05	2,13	2,42	2,62	2,74	2,14	2,30	2,44	2,55
1,56	1,68	1,79	1,89	2,01	2,32	2,49	2,61	1,99	2,14	2,27	2,39	140	1,67	1,81	1,91	2,00	2,05	2,33	2,55	2,67	2,09	2,25	2,38	2,49
1,52	1,64	1,75	1,85	1,94	2,23	2,43	2,55	1,94	2,09	2,22	2,34	150	1,63	1,76	1,87	1,95	1,98	2,25	2,50	2,61	2,04	2,20	2,32	2,43
1,49	1,60	1,71	1,81	1,88	2,15	2,38	2,50	1,90	2,04	2,18	2,29	160	1,60	1,73	1,83	1,91	1,92	2,18	2,44	2,55	2,00	2,15	2,27	2,38
1,46	1,57	1,68	1,77	1,82	2,09	2,33	2,45	1,87	2,00	2,13	2,24	170	1,57	1,69	1,79	1,87	1,86	2,11	2,37	2,50	1,96	2,11	2,23	2,33
1,43	1,54	1,65	1,74	1,77	2,03	2,29	2,40	1,83	1,97	2,09	2,20	180	1,54	1,66	1,76	1,84	1,81	2,05	2,31	2,46	1,92	2,07	2,19	2,29
1,41	1,51	1,62	1,71	1,72	1,98	2,24	2,36	1,80	1,93	2,06	2,16	190	1,51	1,63	1,73	1,80	1,76	2,00	2,24	2,41	1,89	2,03	2,15	2,25
1,38	1,49	1,59	1,68	1,68	1,93	2,18	2,32	1,77	1,90	2,02	2,13	200	1,48	1,60	1,70	1,77	1,72	1,95	2,19	2,37	1,86	1,99	2,11	2,21
1,36	1,46	1,56	1,65	1,64	1,88	2,13	2,28	1,74	1,87	1,99	2,09	210	1,46	1,58	1,67	1,75	1,67	1,90	2,13	2,33	1,83	1,96	2,08	2,17
1,34	1,44	1,54	1,63	1,60	1,84	2,08	2,25	1,71	1,84	1,96	2,06	220	1,44	1,55	1,64	1,72	1,63	1,86	2,08	2,29	1,79	1,93	2,04	2,14
1,32	1,42	1,52	1,60	1,56	1,80	2,04	2,21	1,67	1,81	1,93	2,03	230	1,42	1,53	1,62	1,69	1,60	1,82	2,04	2,24	1,75	1,90	2,01	2,11
1,30	1,40	1,50	1,58	1,53	1,76	1,99	2,18	1,62	1,79	1,90	2,00	240	1,40	1,51	1,60	1,67	1,57	1,78	2,00	2,19	1,71	1,88	1,99	2,08
1,28	1,38	1,47	1,56	1,50	1,72	1,95	2,15	1,59	1,77	1,88	1,97	250	1,38	1,49	1,57	1,65	1,53	1,74	1,96	2,15	1,68	1,85	1,96	2,05

Bardage translucide 6.180.25.PLR

Norme NF P34 205-1

Onduline



Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en bardage

Caractéristiques POLYESTER **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C


PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
EP 09/10	12.89	EP 09/10	1.64
EP 12/10	17.19	**EP 12/10**	2.14
EP 16/10	22.95	**EP 16/10**	2.80

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10		EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**40**	*1410*	1500	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**60**	*1232*	1356	1493	*1387*	1500	1500
1410	1500	1500	*1500*	1500	1500	**80**	*1119*	1232	1356	*1260*	1388	1500
1309	1441	1500	*1474*	1500	1500	**100**	*1039*	1144	1259	*1170*	1288	1418
1232	1356	1493	*1387*	1500	1500	**120**	*978*	1076	1185	*1101*	1212	1335
1170	1288	1418	*1318*	1451	1500	**140**	*929*	1022	1126	*1046*	1151	1268
1119	1232	1356	*1260*	1388	1500	**160**	*888*	978	1077	*1000*	1101	1166
1076	1185	1304	*1212*	1334	1469	**180**	*854*	940	1035	*962*	1059	1166
1039	1144	1259	*1170*	1288	1418	**200**	*825*	908	999	*929*	1022	1126

BARDAGE TRANSLUCIDE 6.180.25.PC



Caractéristiques POLYCARBONATE **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	6.5 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	B s1 d0
Plage de température	-30 à +130°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
PC 08/10	10.64	PC 08/10	1.18
PC 10/10	13.31	PC 10/10	1.48
PC 12/10	15.98	PC 12/10	1.78

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 1 & 4

Portées d'utilisation POLYCARBONATE en millimètres


Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10		PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10
1064	*1146*	1218	*1198*	*1291*	1372	**40**	*844*	*910*	967	*951*	*1024*	1089
929	*1001*	1064	*1047*	*1128*	1198	**60**	*738*	*795*	845	*831*	*895*	951
844	*910*	967	*951*	*1024*	1089	**80**	*670*	*722*	767	*755*	*813*	864
784	*844*	897	*883*	*951*	1011	**100**	*622*	*670*	712	*701*	*755*	802
738	*795*	845	*831*	*895*	951	**120**	*585*	*631*	670	*659*	*710*	755
701	*755*	802	*789*	*850*	904	**140**	*556*	*599*	637	*626*	*675*	717
670	*722*	767	*755*	*813*	864	**160**	*532*	*573*	609	*599*	*645*	659
644	*694*	738	*726*	*782*	831	**180**	*511*	*551*	586	*576*	*621*	659
622	*670*	712	*701*	*755*	802	**200**	*494*	*532*	565	*556*	*599*	637


Valeurs données à titre indicatif suivant fiche Onduclair PLR N25.1085B et Onduclair PC N6-25-1085

Conditions générales de vente et autres informations en annexes

Bardage 11.100.08

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02
FDES N° 20240940329-FC & 20240940328-FC





Epaisseur nominale (mm)	Masse (Kg/m²)
0.63	5.48
0.75	6.52
0.88	7.66

Parachèvement (mm)	
1200	8000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier







Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m^2)

(ACTIONS SUIVANT NF-EN-1991-1-4 & AN NON PONDERE)

Portée en pression en m													Portée en dépression en m											
2 appuis				3 appuis				4 appuis				Actions en daN/m²	2 appuis				3 appuis				4 appuis			
																								
Épaisseurs nominales en mm													*Épaisseurs nominales en mm*											
0.63	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**		**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**
1,21	1,31	1,40	1,49	1,69	1,80	1,91	2,01	1,54	1,65	1,76	1,86	**25**	1,28	1,37	1,45	1,51	1,72	1,83	1,93	2,02	1,60	1,70	1,80	1,88
1,14	1,23	1,32	1,40	1,59	1,69	1,80	1,89	1,45	1,55	1,66	1,75	**30**	1,21	1,29	1,36	1,42	1,62	1,72	1,82	1,90	1,50	1,60	1,69	1,77
1,08	1,17	1,25	1,33	1,51	1,61	1,71	1,80	1,38	1,48	1,58	1,66	**35**	1,15	1,22	1,29	1,35	1,53	1,63	1,73	1,81	1,43	1,52	1,61	1,68
1,04	1,12	1,20	1,27	1,44	1,54	1,63	1,72	1,32	1,41	1,51	1,59	**40**	1,10	1,17	1,24	1,29	1,47	1,56	1,65	1,73	1,37	1,45	1,54	1,61
1,00	1,07	1,15	1,22	1,38	1,48	1,57	1,65	1,27	1,36	1,45	1,53	**45**	1,05	1,12	1,19	1,24	1,41	1,50	1,59	1,66	1,31	1,40	1,48	1,55
0,96	1,04	1,11	1,18	1,34	1,43	1,52	1,59	1,22	1,31	1,40	1,48	**50**	1,02	1,08	1,15	1,20	1,36	1,45	1,53	1,60	1,27	1,35	1,43	1,49
0,93	1,00	1,08	1,14	1,29	1,38	1,47	1,54	1,18	1,27	1,36	1,43	**55**	0,99	1,05	1,11	1,16	1,32	1,40	1,49	1,55	1,23	1,31	1,38	1,45
0,90	0,97	1,05	1,11	1,26	1,34	1,43	1,50	1,15	1,23	1,32	1,39	**60**	0,96	1,02	1,08	1,13	1,28	1,36	1,44	1,51	1,19	1,27	1,34	1,40
0,88	0,95	1,02	1,08	1,22	1,31	1,39	1,46	1,12	1,20	1,28	1,35	**65**	0,93	0,99	1,05	1,10	1,25	1,33	1,40	1,47	1,16	1,24	1,31	1,37
0,86	0,92	0,99	1,05	1,19	1,27	1,35	1,42	1,09	1,17	1,25	1,32	**70**	0,91	0,97	1,03	1,07	1,22	1,30	1,37	1,43	1,13	1,21	1,28	1,33
0,84	0,90	0,97	1,03	1,17	1,25	1,32	1,39	1,07	1,14	1,22	1,29	**75**	0,89	0,95	1,00	1,05	1,19	1,27	1,34	1,40	1,11	1,18	1,25	1,30
0,82	0,88	0,95	1,01	1,14	1,22	1,30	1,36	1,04	1,12	1,20	1,26	**80**	0,87	0,93	0,98	1,03	1,16	1,24	1,31	1,37	1,08	1,15	1,22	1,28
0,81	0,87	0,93	0,99	1,12	1,19	1,27	1,33	1,02	1,10	1,17	1,24	**85**	0,85	0,91	0,96	1,00	1,14	1,21	1,28	1,34	1,06	1,13	1,20	1,25
0,79	0,85	0,91	0,97	1,10	1,17	1,25	1,31	1,00	1,08	1,15	1,21	**90**	0,84	0,89	0,94	0,99	1,12	1,19	1,26	1,32	1,04	1,11	1,17	1,23
0,78	0,83	0,90	0,95	1,08	1,15	1,22	1,29	0,99	1,06	1,13	1,19	**95**	0,82	0,87	0,93	0,97	1,10	1,17	1,24	1,29	1,02	1,09	1,15	1,20
0,76	0,82	0,88	0,94	1,06	1,13	1,20	1,26	0,97	1,04	1,11	1,17	**100**	0,81	0,86	0,91	0,95	1,08	1,15	1,22	1,27	1,00	1,07	1,13	1,18
0,75	0,81	0,87	0,92	1,04	1,11	1,18	1,24	0,95	1,02	1,09	1,15	**105**	0,79	0,85	0,89	0,94	1,06	1,13	1,20	1,25	0,99	1,05	1,11	1,16
0,74	0,79	0,85	0,91	1,03	1,10	1,16	1,22	0,94	1,01	1,07	1,13	**110**	0,78	0,83	0,88	0,92	1,05	1,11	1,18	1,23	0,97	1,04	1,10	1,15
0,73	0,78	0,84	0,89	1,01	1,08	1,15	1,21	0,92	0,99	1,06	1,12	**115**	0,77	0,82	0,87	0,91	1,03	1,10	1,16	1,21	0,96	1,02	1,08	1,13
0,72	0,77	0,83	0,88	1,00	1,06	1,13	1,19	0,91	0,98	1,04	1,10	**120**	0,76	0,81	0,86	0,89	1,02	1,08	1,14	1,20	0,94	1,01	1,07	1,11
0,71	0,76	0,82	0,87	0,98	1,05	1,12	1,17	0,90	0,96	1,03	1,09	**125**	0,75	0,80	0,84	0,88	1,00	1,07	1,13	1,18	0,93	0,99	1,05	1,10
0,70	0,75	0,81	0,86	0,97	1,04	1,10	1,16	0,89	0,95	1,02	1,07	**130**	0,74	0,79	0,83	0,87	0,99	1,05	1,11	1,16	0,92	0,98	1,04	1,08

Bardage 5.200.53

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02
FDES N° 20240940329-FC & 20240940328-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.63	6.03
0.75	7.18
0.88	8.42

Parachèvement (mm)	
1200	12000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ

* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoaï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m^2)

(ACTIONS SUIVANT NF-EN-1991-1-4 & AN NON PONDERE)

Portée en pression en m													Portée en dépression en m											
2 appuis				3 appuis				4 appuis				Actions en daN/m²	2 appuis				3 appuis				4 appuis			
Épaisseurs nominales en mm													Épaisseurs nominales en mm											
0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00		0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00
3,36	3,62	3,89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	40	3,46	3,72	3,97	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3,12	3,36	3,61	3,83	3,85	4,00	4,00	4,00	3,94	4,00	4,00	4,00	50	3,21	3,45	3,69	3,89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2,94	3,16	3,40	3,60	3,45	4,00	4,00	4,00	3,72	4,00	4,00	4,00	60	3,02	3,25	3,47	3,66	3,88	4,00	4,00	4,00	3,86	4,00	4,00	4,00
2,79	3,00	3,23	3,42	3,13	3,71	4,00	4,00	3,52	3,80	4,00	4,00	70	2,87	3,08	3,30	3,48	3,59	4,00	4,00	4,00	3,59	3,91	4,00	4,00
2,67	2,87	3,09	3,27	2,91	3,42	3,96	4,00	3,24	3,64	3,88	4,00	80	2,74	2,95	3,15	3,33	3,36	3,80	4,00	4,00	3,36	3,74	3,97	4,00
2,56	2,76	2,97	3,15	2,74	3,19	3,69	4,00	3,00	3,50	3,74	3,94	90	2,64	2,83	3,03	3,20	3,17	3,58	3,99	4,00	3,17	3,58	3,82	4,00
2,48	2,67	2,87	3,04	2,60	3,01	3,46	3,89	2,81	3,35	3,61	3,81	100	2,55	2,74	2,93	3,09	3,00	3,40	3,79	4,00	3,00	3,40	3,69	3,87
2,40	2,58	2,78	2,94	2,48	2,87	3,27	3,67	2,64	3,16	3,50	3,69	110	2,47	2,65	2,84	2,99	2,86	3,24	3,61	3,94	2,86	3,24	3,57	3,75
2,33	2,51	2,70	2,86	2,37	2,74	3,10	3,49	2,50	2,99	3,40	3,59	120	2,40	2,58	2,75	2,91	2,74	3,10	3,46	3,77	2,74	3,10	3,46	3,64
2,27	2,44	2,63	2,78	2,28	2,64	2,96	3,33	2,37	2,84	3,31	3,49	130	2,33	2,51	2,68	2,83	2,63	2,98	3,32	3,62	2,63	2,98	3,32	3,55
2,20	2,38	2,56	2,72	2,20	2,54	2,85	3,18	2,25	2,71	3,17	3,41	140	2,28	2,45	2,62	2,76	2,54	2,87	3,20	3,49	2,54	2,87	3,20	3,46
2,12	2,33	2,50	2,65	2,12	2,45	2,75	3,05	2,15	2,60	3,04	3,33	150	2,22	2,39	2,56	2,70	2,45	2,78	3,09	3,37	2,45	2,78	3,09	3,38
2,06	2,28	2,45	2,60	2,06	2,38	2,67	2,93	2,06	2,49	2,92	3,26	160	2,18	2,34	2,50	2,64	2,37	2,69	2,99	3,27	2,37	2,69	2,99	3,28
1,99	2,23	2,40	2,54	1,99	2,30	2,59	2,84	1,99	2,39	2,81	3,17	170	2,13	2,29	2,45	2,59	2,30	2,61	2,90	3,17	2,30	2,61	2,90	3,18
1,94	2,19	2,36	2,50	1,94	2,24	2,51	2,76	1,94	2,31	2,71	3,06	180	2,09	2,25	2,41	2,54	2,24	2,53	2,82	3,08	2,24	2,53	2,82	3,09
1,89	2,15	2,31	2,45	1,89	2,18	2,45	2,69	1,89	2,23	2,62	2,96	190	2,05	2,21	2,36	2,49	2,18	2,47	2,75	3,00	2,18	2,47	2,75	3,01
1,84	2,12	2,27	2,41	1,84	2,12	2,38	2,62	1,84	2,15	2,54	2,87	200	2,02	2,17	2,32	2,45	2,12	2,40	2,68	2,92	2,12	2,40	2,68	2,93
1,79	2,07	2,24	2,37	1,79	2,07	2,33	2,56	1,79	2,08	2,46	2,79	210	1,99	2,14	2,28	2,41	2,07	2,34	2,61	2,85	2,07	2,34	2,61	2,86
1,75	2,03	2,20	2,33	1,75	2,03	2,27	2,50	1,75	2,03	2,39	2,71	220	1,96	2,10	2,25	2,37	2,02	2,29	2,55	2,78	2,02	2,29	2,55	2,79
1,71	1,98	2,17	2,30	1,71	1,98	2,22	2,44	1,71	1,98	2,32	2,63	230	1,93	2,07	2,22	2,34	1,98	2,24	2,49	2,72	1,98	2,24	2,49	2,73
1,68	1,94	2,14	2,27	1,68	1,94	2,18	2,39	1,68	1,94	2,26	2,56	240	1,90	2,04	2,18	2,31	1,94	2,19	2,44	2,67	1,94	2,19	2,44	2,67
1,64	1,90	2,11	2,24	1,64	1,90	2,13	2,34	1,64	1,90	2,20	2,50	250	1,87	2,02	2,16	2,27	1,90	2,15	2,39	2,61	1,90	2,15	2,39	2,62

Bardage 8.128.25

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.63	5.85
0.75	6.97
0.88	8.18

Parachèvement (mm)	
1200	12000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier







Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoaï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

PROFIL 10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m^2)

(ACTIONS SUIVANT NF-EN-1991-1-4 & AN NON PONDERE)

Portée en pression en m													Portée en dépression en m											
2 appuis				3 appuis				4 appuis				Actions en daN/m²	2 appuis				3 appuis				4 appuis			
																								
Épaisseurs nominales en mm													Épaisseurs nominales en mm											
0.63	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**		**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**0.63**	**0.75**	**0.88**	**1.00**
2,52	2,68	2,83	2,96	3,36	3,58	3,78	3,96	3,13	3,33	3,52	3,68	**40**	2,52	2,68	2,83	2,96	3,36	3,58	3,78	3,96	3,13	3,33	3,52	3,68
2,34	2,49	2,63	2,75	3,12	3,32	3,51	3,67	2,91	3,09	3,27	3,42	**50**	2,34	2,49	2,63	2,75	3,12	3,32	3,51	3,67	2,91	3,09	3,27	3,42
2,20	2,34	2,47	2,59	2,94	3,12	3,31	3,46	2,74	2,91	3,08	3,22	**60**	2,20	2,34	2,47	2,59	2,94	3,12	3,31	3,46	2,74	2,91	3,08	3,22
2,09	2,22	2,35	2,46	2,79	2,97	3,14	3,28	2,60	2,76	2,92	3,06	**70**	2,09	2,22	2,35	2,46	2,79	2,97	3,14	3,28	2,60	2,76	2,92	3,06
2,00	2,12	2,25	2,35	2,67	2,84	3,00	3,14	2,48	2,64	2,80	2,92	**80**	2,00	2,12	2,25	2,35	2,67	2,84	3,00	3,14	2,48	2,64	2,80	2,92
1,92	2,04	2,16	2,26	2,57	2,73	2,89	3,02	2,39	2,54	2,69	2,81	**90**	1,92	2,04	2,16	2,26	2,57	2,73	2,89	3,02	2,39	2,54	2,69	2,81
1,85	1,97	2,09	2,18	2,48	2,63	2,79	2,91	2,31	2,45	2,60	2,71	**100**	1,85	1,97	2,09	2,18	2,48	2,63	2,79	2,91	2,31	2,45	2,60	2,71
1,80	1,91	2,02	2,11	2,40	2,55	2,70	2,82	2,23	2,38	2,51	2,63	**110**	1,80	1,91	2,02	2,11	2,40	2,55	2,70	2,82	2,23	2,38	2,51	2,63
1,74	1,86	1,96	2,05	2,33	2,48	2,62	2,74	2,17	2,31	2,44	2,55	**120**	1,74	1,86	1,96	2,05	2,33	2,48	2,62	2,74	2,17	2,31	2,44	2,55
1,70	1,81	1,91	2,00	2,27	2,41	2,55	2,67	2,11	2,25	2,38	2,49	**130**	1,70	1,81	1,91	2,00	2,27	2,41	2,55	2,67	2,11	2,25	2,38	2,49
1,66	1,76	1,86	1,95	2,21	2,35	2,49	2,60	2,06	2,19	2,32	2,43	**140**	1,66	1,76	1,86	1,95	2,21	2,35	2,49	2,60	2,06	2,19	2,32	2,43
1,62	1,72	1,82	1,90	2,16	2,30	2,43	2,55	2,01	2,14	2,27	2,37	**150**	1,62	1,72	1,82	1,90	2,16	2,30	2,43	2,55	2,01	2,14	2,27	2,37
1,58	1,69	1,78	1,86	2,12	2,25	2,38	2,49	1,97	2,10	2,22	2,32	**160**	1,58	1,69	1,78	1,86	2,12	2,25	2,38	2,49	1,97	2,10	2,22	2,32
1,55	1,65	1,75	1,83	2,07	2,21	2,33	2,44	1,93	2,05	2,17	2,27	**170**	1,55	1,65	1,75	1,83	2,07	2,21	2,33	2,44	1,93	2,05	2,17	2,27
1,52	1,62	1,71	1,79	2,01	2,17	2,29	2,39	1,90	2,02	2,13	2,23	**180**	1,52	1,62	1,71	1,79	2,01	2,17	2,29	2,39	1,90	2,02	2,13	2,23
1,50	1,59	1,68	1,76	1,96	2,13	2,25	2,35	1,86	1,98	2,09	2,19	**190**	1,50	1,59	1,68	1,76	1,96	2,13	2,25	2,35	1,86	1,98	2,09	2,19
1,47	1,56	1,65	1,73	1,91	2,09	2,21	2,31	1,83	1,95	2,06	2,15	**200**	1,47	1,56	1,65	1,73	1,91	2,09	2,21	2,31	1,83	1,95	2,06	2,15
1,45	1,54	1,63	1,70	1,86	2,06	2,18	2,27	1,80	1,91	2,03	2,12	**210**	1,45	1,54	1,63	1,70	1,86	2,06	2,18	2,27	1,80	1,91	2,03	2,12
1,42	1,52	1,60	1,68	1,82	2,02	2,14	2,24	1,77	1,89	1,99	2,09	**220**	1,42	1,52	1,60	1,68	1,82	2,02	2,14	2,24	1,77	1,89	1,99	2,09
1,40	1,49	1,58	1,65	1,78	1,99	2,11	2,21	1,75	1,86	1,96	2,05	**230**	1,40	1,49	1,58	1,65	1,78	1,99	2,11	2,21	1,75	1,86	1,96	2,05
1,38	1,47	1,56	1,63	1,74	1,97	2,08	2,18	1,72	1,83	1,94	2,03	**240**	1,38	1,47	1,56	1,63	1,74	1,97	2,08	2,18	1,72	1,83	1,94	2,03
1,36	1,45	1,54	1,61	1,71	1,93	2,05	2,15	1,70	1,81	1,91	2,00	**250**	1,36	1,45	1,54	1,61	1,71	1,93	2,05	2,15	1,70	1,81	1,91	2,00

Bardage 13.76.18

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Norme NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5 (Classe III) +AN
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-B02
FDES N° 20240940329-FC & 20240940328-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (Kg/m²)
0.63	6.25
0.75	7.44
0.88	8.74

Parachèvement (mm)	
1200	12000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 - NF EN 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier


Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu séquoaï
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

PROFIL 11, route d'Arbois—BP 18 - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - Fax. 03 84 81 59 51 contact@profilc.com www.profilc.com

Tableau d'utilisation travée simple

Travée simple



Largeur d'appui d'extrémité a ≥ 40 mm

Epaisseur t_n (mm)	Masse g (kN/m²)	Marchabilité L_{gr} (m)	Max f	Charge descendante uniformément répartie admissible q (kN/m²) inclus le poids propre en fonction de la portée L (m)															
				1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
0.63	0,059	-	*	5,43	4,49	3,77	3,21	2,77	2,41	2,12	1,88	1,68	1,50	1,36	1,23	1,12	1,03	0,94	0,87
			L/150	3,11	2,34	1,80	1,42	1,13	0,92	0,76	0,63	0,53	0,45	0,39	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20
			L/180	2,59	1,95	1,50	1,18	0,95	0,77	0,63	0,53	0,44	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17
			L/200	2,34	1,75	1,35	1,06	0,85	0,69	0,57	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15
0.75	0,070	-	*	6,54	5,40	4,54	3,87	3,33	2,90	2,55	2,26	2,02	1,81	1,63	1,48	1,35	1,24	1,13	1,05
			L/150	3,75	2,82	2,17	1,71	1,37	1,11	0,91	0,76	0,64	0,55	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24
			L/180	3,12	2,35	1,81	1,42	1,14	0,93	0,76	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20
			L/200	2,81	2,11	1,63	1,28	1,02	0,83	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18

Ligne * = *Charge admissible sans limitation de flèche*

Ligne L/... = *Charge admissible avec une limitation de flèche f ≤ L/...*


L_{gr} = *Portée maximale d'une tôle nervurée non fixée pouvant supporter le poids d'un homme*

Type = *1— Toutes nervures fixées ; 2— une nervure fixée sur deux*

Epaisseur t_n (mm)	Masse g (kN/m²)	Marchabilité L_{gr} (m)	Type	Charge ascendante uniformément répartie admissible q (kN/m²) en fonction de la portée L (m)															
				1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
0,63	0,059	-	*1*	5,43	4,49	3,77	3,21	2,77	2,41	2,12	1,88	1,68	1,50	1,36	1,23	1,12	1,03	0,94	0,87
			2	5,43	4,49	3,77	3,21	2,77	2,41	2,12	1,88	1,68	1,50	1,36	1,23	1,12	1,03	0,94	0,87
0,75	0,070	-	*1*	6,54	5,40	4,54	3,87	3,33	2,90	2,55	2,26	2,02	1,81	1,63	1,48	1,35	1,24	1,13	1,05
			2	6,54	5,40	4,54	3,87	3,33	2,90	2,55	2,26	2,02	1,81	1,63	1,48	1,35	1,24	1,13	1,05

Tableau d'utilisation travée double

Travée double



Largeur d'appui d'extrémité a ≥ 40 mm

Epaisseur t_n (mm)	Masse g (kN/m²)	Marchabilité L_{gr} (m)	Max f	Charge descendante uniformément répartie admissible q (kN/m²) inclus le poids propre en fonction de la portée L (m)															
				1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
0.63	0,059	-	*	6,00	4,97	4,18	3,56	3,08	2,68	2,36	2,09	1,87	1,68	1,51	1,37	1,25	1,14	1,05	0,97
			L/150	6,00	4,97	4,18	3,41	2,73	2,22	1,83	1,52	1,28	1,09	0,94	0,81	0,70	0,62	0,54	0,48
			L/180	6,00	4,69	3,61	2,84	2,27	1,85	1,52	1,27	1,07	0,91	0,78	0,67	0,59	0,51	0,45	0,40
			L/200	5,61	4,22	3,25	2,56	2,05	1,66	1,37	1,14	0,96	0,82	0,70	0,61	0,53	0,46	0,41	0,36
0.75	0,070	-	*	7,35	6,09	5,13	4,37	3,78	3,29	2,90	2,57	2,29	2,06	1,86	1,69	1,54	1,41	1,29	1,19
			L/150	7,35	6,09	5,13	4,10	3,28	2,67	2,20	1,83	1,54	1,31	1,13	0,97	0,85	0,74	0,65	0,58
			L/180	7,35	5,64	4,34	3,42	2,74	2,22	1,83	1,53	1,29	1,09	0,94	0,81	0,70	0,62	0,54	0,48
			L/200	6,76	5,08	3,91	3,08	2,46	2,00	1,65	1,38	1,16	0,98	0,84	0,73	0,63	0,56	0,49	0,43

Ligne * = *Charge admissible sans limitation de flèche*

Ligne L/... = *Charge admissible avec une limitation de flèche f ≤ L/...*

L_{gr} = *Portée maximale d'une tôle nervurée non fixée pouvant supporter le poids d'un homme*


Type = *1— Toutes nervures fixées ; 2— une nervure fixée sur deux*

Epaisseur t_n (mm)	Masse g (kN/m²)	Marchabilité L_{gr} (m)	Type	Charge ascendante uniformément répartie admissible q (kN/m²) en fonction de la portée L (m)															
				1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
0,63	0,059	-	*1*	5,43	4,49	3,77	3,21	2,77	2,41	2,12	1,88	1,68	1,50	1,36	1,23	1,12	1,03	0,94	0,87
			2	2,72	2,24	1,89	1,61	1,39	1,21	1,06	0,94	0,84	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,43
0,75	0,070	-	*1*	6,54	5,40	4,54	3,87	3,33	2,90	2,55	2,26	2,02	1,81	1,63	1,48	1,35	1,24	1,13	1,05
			2	3,27	2,70	2,27	1,93	1,67	1,45	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,74	0,68	0,62	0,57	0,52

Bardage translucide 13.76.18.PLR

Norme NF P34 205-1

Onduline



Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en bardage

Caractéristiques POLYESTER **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
CI2	3.57	**CI2**	1.32
CI3	4.65	**CI3**	1.72
CI4	6.10	**CI4**	2.25

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
CI2 10/10	CI3 13/10	CI4 17/10	CI2 10/10	CI3 13/10	CI4 17/10		CI2 10/10	CI3 13/10	CI4 17/10	CI2 10/10	CI3 13/10	CI4 17/10
1143	1249	1367	*1288*	1046	1500	**40**	*908*	991	1085	*1022*	1116	1222
999	1091	1194	*1125*	1229	1345	**60**	*793*	866	948	*893*	975	1068
908	991	1085	*1022*	1116	1222	**80**	*720*	787	861	*811*	866	970
842	920	1007	*949*	1036	1134	**100**	*669*	730	799	*753*	822	900
793	866	948	*893*	975	1068	**120**	*629*	687	752	*709*	774	847
753	822	900	*848*	926	1014	**140**	*598*	653	715	*673*	735	805
720	787	861	*811*	886	970	**160**	*572*	624	684	*644*	703	740
693	756	828	*780*	852	933	**180**	*550*	600	657	*619*	676	740
669	730	799	*753*	822	900	**200**	*531*	580	635	*598*	653	715

BARDAGE TRANSLUCIDE 13.76.18.PC

Caractéristiques POLYCARBONATE **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	6.5 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	B s1 d0
Plage de température	-30 à +130°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
PC 08/10	10.64	PC 08/10	1.18
PC 10/10	13.31	PC 10/10	1.48
PC 12/10	15.98	PC 12/10	1.78

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 1 & 4

Portées d'utilisation POLYCARBONATE en millimètres


Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲▬▲ TRAVÉE SIMPLE			▲▬▲▬▲ CONTINUITÉ				▲▬▲ TRAVÉE SIMPLE			▲▬▲▬▲ CONTINUITÉ		
PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10		PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10
980	*1056*	1123	*1104*	*1190*	1265	**40**	*778*	*839*	891	*876*	*944*	1004
856	*923*	981	*965*	*1039*	1105	**60**	*680*	*733*	779	*766*	*825*	877
778	*839*	891	*876*	*944*	1004	**80**	*618*	*666*	708	*696*	*750*	797
722	*778*	828	*814*	*877*	932	**100**	*573*	*618*	657	*646*	*696*	740
680	*733*	779	*766*	*825*	877	**120**	*540*	*581*	618	*608*	*655*	696
646	*696*	740	*727*	*784*	833	**140**	*513*	*552*	587	*577*	*622*	661
618	*666*	708	*696*	*750*	797	**160**	*490*	*528*	562	*552*	*595*	608
594	*640*	680	*669*	*721*	766	**180**	*471*	*508*	540	*531*	*572*	608
573	*618*	657	*646*	*696*	740	**200**	*455*	*490*	521	*513*	*552*	587

Valeurs données à titre indicatif suivant fiche Onduclair PLR PO 90 et Onduclair PC PO 112

Conditions générales de vente et autres informations en annexes

Bardage 40.300

e-cahier 3747 du CSTB
Rapport de conformité au e-cahier 3747 N° DEE/SE2-26079047
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2019-09-4.23



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
1.00	12.48

Parachèvement (mm)	
1200	10000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ

* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041_V2

OPTIONS
Accessoires de lame

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Dossier Technique lame Bardage_40_300 Profil C	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 3000 Rouge
RAL 5011 Bleu acier
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7035 Gris souris
RAL 7037 Gris poussière
RAL 9002 Blanc antartique
RAL 9005 Noir
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Aluminium gris
RAL 9010 Blanc

Face B
RAL 7032 Gris iceberg

PROFIL C 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

Tableau d'utilisation travée simple & double

Les charges à prendre en compte pour le dimensionnement des lames, doivent tenir compte des effets du vent normal selon les règles NV65 modifiées

Tableau 1a – Dépression admissible en suivant la portée avec une vis de fixation à l'intersection lame / ossature (PK de 205 daN)


Valeur de charge admissible en dépression		
2 appuis	portée	3 appuis
Dépression		Dépression
(daN/m²)	(m)	(daN/m²)
151.85	1,50	129,43
142.36	1,60	124,52
133.99	1,70	120,19
126.54	1,80	116,35
119.88	1,90	112,90
113.89	2,00	109,80
108.47	2,10	107,00
103.54	2,20	103.54
99.03	2,30	99.03
94.91	2,40	94.91
91.11	2,50	91.11
87.61	2,60	87.61
84.36	2,70	84.36
81.35	2,80	81.35
78.54	2,90	78.54
75.93	3,00	75.93
73.48	3,10	73.48
71.18	3,20	71.18
69.02	3,30	69.02
66.99	3,40	66.99
65.08	3,50	65.08
63.27	3,60	63.37
59,65	3,70	61.56
56,27	3,80	59.94
53,15	3,90	58.40
50,27	4,00	56.94
47,61	4,10	55.56
45,14	4,20	54.23
42,85	4,30	52.97
40,71	4,40	51.77
38,72	4,50	50.62


Tableau 1b – Dépression admissible en suivant la portée avec deux vis de fixation à l'intersection lame / ossature (PK de 205 daN)

Valeur de charge admissible en dépression		
2 appuis	portée	3 appuis
Dépression		Dépression
(daN/m²)	(m)	(daN/m²)
200,54	1,50	129,43
186,51	1,60	124,52
174,30	1,70	120,19
163,57	1,80	116,35
154,07	1,90	112,90
145,61	2,00	109,80
138,03	2,10	107,00
131,19	2,20	104,45
124,99	2,30	102,12
119,34	2,40	99,99
114,19	2,50	98,02
109,45	2,60	96,21
105,10	2,70	94,53
101,07	2,80	92,98
97,34	2,90	91,53
93,88	3,00	90,17
87,50	3,10	87,27
81,72	3,20	84,54
76,47	3,30	81,98
71,69	3,40	79,57
67,32	3,50	77,30
63,32	3,60	75,15
59,65	3,70	73,12
56,27	3,80	71,19
53,15	3,90	69,37
50,27	4,00	67,64
47,61	4,10	65,99
45,14	4,20	64,42
42,85	4,30	62,92
40,71	4,40	61,49
38,72	4,50	60,12

Plateau 71-400 - Perfo

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-02-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC





Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	7.95
0.88	9.30
1.00	10.56

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						7.95	9.30	10.56	13.21
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	73,14	85,82	97,53	121,90
				Deux travées égales	I_3	49,11	57,63	65,48	81,85
				Continuité	I_m	68,75	80,66	91,66	114,57
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	214,66	251,86	286,21	357,76
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	377,58	443,03	503,43	629,29
			Sur appui		M_{d3A}	345,59	405,49	460,78	575,98
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	1444,36	1694,71	1925,81	2407,26
DEPRESSIONS	Toutes ner-vures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	319,25	374,59	425,66	532,09
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	338,87	397,60	451,82	564,78
			Sur appui		M_{a3A}	307,06	360,29	409,42	511,77
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	1112,98	1306,26	1483,96	1854,95

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P71P


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)

Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
127	149	170	189	222	252	3,00	224	263	298	201	236	268
112	131	149	166	195	222	3,20	197	231	262	176	207	235
99	116	132	147	173	196	3,40	174	204	232	156	183	208
88	104	118	131	154	175	3,60	155	182	207	139	164	186
79	93	106	118	138	157	3,80	139	164	186	125	147	167
71	84	95	106	125	142	4,00	126	148	168	113	132	151
65	76	86	96	113	129	4,20	114	134	152	102	120	137
59	69	79	88	103	117	4,40	104	122	139	93	109	124
54	63	72	80	94	107	4,60	95	112	127	85	100	114
50	58	66	74	87	98	4,80	87	102	116	78	92	104
46	54	61	68	80	91	5,00	80	94	107	72	85	96
	50	56	63	74	84	5,20	74	87	99	67	78	89
	46	52	58	68	78	5,40	69	81	92	62	73	83
		49	54	64	72	5,60	63	73	83	58	68	77
		45	51	59	67	5,80	56	66	75	54	63	72
			47	55	63	6,00	51	60	68	50	59	67
			44	52	59	6,20	46	54	61	47	55	63
			41	49	55	6,40		49	56	44	52	59
				46	52	6,60		45	51	41	49	55
				43	49	6,80			47		46	52
				41	46	7,00						49

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 71-400

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	8.83
0.88	10.36
1.00	11.77

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						8.83	10.36	11.78	14.72
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	88.38	103.70	117.83	147.29
				Deux travées égales	I_3	59.45	69.75	79.26	99.08
				Continuité	I_m	73.91	86.73	98.55	123.18
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	259.33	304.27	345.76	432.21
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	403.10	472.97	537.47	671.84
			Sur appui		M_{d3A}	381.86	448.05	509.15	636.43
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	1649.40	1935.29	2199.20	2749.00
DEPRESSIONS	Toutes ner-vures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	319.25	374.59	425.66	532.09
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	383.32	449.76	511.10	638.87
				Sur appui	M_{a3A}	353.63	414.92	471.50	589.38
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	1125.44	1320.51	1500.58	1875.73

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P71


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)

Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
154	180	205	189	222	252	3,00	239	280	318	227	267	303
135	158	180	166	195	222	3,20	210	246	280	200	234	266
120	140	159	147	173	196	3,40	186	218	248	177	208	236
107	125	142	131	154	175	3,60	166	195	221	158	185	210
96	112	128	118	138	157	3,80	149	175	199	141	166	189
86	101	115	106	125	142	4,00	134	158	179	128	150	170
78	92	104	96	113	129	4,20	122	143	162	116	136	154
71	84	95	88	103	117	4,40	111	130	148	106	124	141
65	77	87	80	94	107	4,60	102	119	135	97	113	129
60	70	80	74	87	98	4,80	93	109	124	89	104	118
55	65	74	68	80	91	5,00	86	101	115	82	96	109
51	60	68	63	74	84	5,20	79	93	106	76	89	101
47	56	63	58	68	78	5,40	74	86	98	70	82	93
44	52	59	54	64	72	5,60	68	80	91	65	76	87
41	48	54	51	59	67	5,80	64	75	85	61	71	81
	43	49	47	55	63	6,00	59	69	79	57	67	76
		44	44	52	59	6,20	53	63	71	53	62	71
			41	49	55	6,40	49	57	65	50	58	66
				46	52	6,60	44	52	59	47	55	62
				43	49	6,80	40	48	54	44	52	59
				41	46	7,00		44	50	42	49	56
					44	7.20		40	45		46	52
						7.40			42		44	50

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 71-450

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	8.45
0.88	9.91
1.00	11.27

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

RAL 9005
Noir

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						8,45	9,91	11,27	14,08
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	78,56	92,18	104,74	130,93
				Deux travées égales	I_3	52,84	62,00	70,46	88,07
				Continuité	I_m	65,70	77,09	87,60	109,50
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	230,51	270,46	307,35	384,19
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	358,31	420,41	477,75	597,19
			Sur appui		M_{d3A}	339,43	398,26	452,58	565,72
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	1466,13	1720,26	1954,84	2443,55
DEPRESSIONS	Toutes nervures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	283,77	332,97	378,37	472,97
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	340,73	399,79	454,31	567,89
				Sur appui	M_{a3A}	314,33	368,82	419,11	523,89
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	1000,39	1173,78	1333,85	1667,32

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P71


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)


Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
137	160	182	168	197	224	3,00	212	249	283	202	237	269
120	141	160	148	173	197	3,20	187	219	249	177	208	237
106	125	142	131	154	174	3,40	165	194	220	157	184	210
95	111	126	117	137	156	3,60	147	173	197	140	164	187
85	100	113	105	123	140	3,80	132	155	176	126	148	168
77	90	102	94	111	126	4,00	119	140	159	113	133	151
70	82	93	86	101	114	4,20	108	127	144	103	121	137
63	74	85	78	92	104	4,40	99	116	132	94	110	125
58	68	77	71	84	95	4,60	90	106	120	86	101	114
53	63	71	66	77	87	4,80	83	97	110	79	92	105
49	58	65	60	71	81	5,00	76	90	102	73	85	97
45	53	61	56	66	75	5,20	71	83	94	67	79	90
42	49	56	52	61	69	5,40	65	77	87	62	73	83
	46	52	48	57	64	5,60	61	71	81	58	68	77
	42	48	45	53	60	5,80	57	67	76	54	63	72
		43	42	49	56	6,00	52	62	70	50	59	67
				46	52	6,20	48	56	63	47	55	63
				43	49	6,40	43	51	58	44	52	59
				41	46	6,60		46	53	42	49	56
					44	6,80			48		46	52
					41	7,00			44		43	49

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 71-450 - Perfo

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC
& 20240940324-FC





Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/ m²)
0.75	7.55
0.88	8.85
1.00	10.06

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						7.55	8.85	10.06	12.58
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	78,56	92,18	104,74	130,93
				Deux travées égales	I_3	52,84	62,00	70,46	88,07
				Continuité	I_m	65,70	77,09	87,60	109,50
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	230,51	270,46	307,35	384,19
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	358,31	420,41	477,75	597,19
			Sur appui		M_{d3A}	339,43	398,26	452,58	565,72
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	1466,13	1720,26	1954,84	2443,55
DEPRESSIONS	Toutes ner-vures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	283,77	332,97	378,37	472,97
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	340,73	399,79	454,31	567,89
				Sur appui	M_{a3A}	314,33	368,82	419,11	523,89
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	1000,39	1173,78	1333,85	1667,32

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P71P

Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)


Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale(mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
137	160	182	168	197	224	3,00	212	249	283	202	237	269
120	141	160	148	173	197	3,20	187	219	249	177	208	237
106	125	142	131	154	174	3,40	165	194	220	157	184	210
95	111	126	117	137	156	3,60	147	173	197	140	164	187
85	100	113	105	123	140	3,80	132	155	176	126	148	168
77	90	102	94	111	126	4,00	119	140	159	113	133	151
70	82	93	86	101	114	4,20	108	127	144	103	121	137
63	74	85	78	92	104	4,40	99	116	132	94	110	125
58	68	77	71	84	95	4,60	90	106	120	86	101	114
53	63	71	66	77	87	4,80	83	97	110	79	92	105
49	58	65	60	71	81	5,00	76	90	102	73	85	97
45	53	61	56	66	75	5,20	71	83	94	67	79	90
42	49	56	52	61	69	5,40	65	77	87	62	73	83
	46	52	48	57	64	5,60	61	71	81	58	68	77
	42	48	45	53	60	5,80	57	67	76	54	63	72
		43	42	49	56	6,00	52	62	70	50	59	67
				46	52	6,20	48	56	63	47	55	63
				43	49	6,40	43	51	58	44	52	59
				41	46	6,60		46	53	42	49	56
					44	6,80			48		46	52
					41	7,00			44		43	49

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 91-400

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC



Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	9.50
0.88	11.15
1.00	12.68

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

RAL 9005
Noir

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						9,50	11,15	12,68	15,85
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	157,26	184,53	209,69	262,12
				Deux travées égales	I_3	121,75	142,86	162,34	202,93
				Continuité	I_m	139,51	163,69	186,02	232,52
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	457,73	537,07	610,31	762,89
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	579,44	679,87	772,58	965,73
			Sur appui		M_{d3A}	502,44	589,53	669,93	837,40
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	1191,98	1398,59	1589,30	1986,64
DEPRESSIONS	Toutes ner-vures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	403,19	473,06	537,58	671,97
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	471,45	553,16	628,60	785,75
				Sur appui	M_{a3A}	371,35	435,71	495,13	618,91
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	1059,59	1243,25	1412,79	1765,99

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P91


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)


Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
199	234	266	175	206	234	3,50	227	266	303	202	237	269
173	204	231	153	179	204	3,75	212	249	283	176	207	235
152	179	203	134	158	179	4,00	193	227	258	155	181	206
135	159	180	119	140	159	4,25	171	201	228	137	161	183
121	141	161	106	125	142	4,50	153	179	204	122	143	163
108	127	144	95	112	127	4,75	137	161	183	110	129	146
98	115	130	86	101	115	5,00	124	145	165	99	116	132
89	104	118	78	92	104	5,25	112	132	150	90	105	120
81	95	108	71	83	95	5,50	102	120	136	82	96	109
74	87	98	65	76	87	5,75	93	110	125	75	88	100
65	77	87	60	70	80	6,00	86	101	115	69	81	92
58	68	77	55	65	73	6,25	79	93	106	63	74	85
51	60	68	51	60	68	6,50	73	86	97	58	69	78
46	54	61	47	55	63	6,75	68	79	90	54	64	72
41	48	55	44	51	58	7,00	63	74	84	50	59	67
	43	49	41	48	54	7,25	59	69	78	47	55	63
		45		45	51	7,50	55	64	73	44	52	59
		40		42	48	7,75	51	60	69	41	48	55
					45	8,00	47	55	63		45	51
					42	8,25	43	50	57		43	48
					40	8,50		46	52		40	46
						8.75		42	48			43
						9.00			44			41

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 91-400 - Perfo

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC





Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	8.60
0.88	10.09
1.00	11.47

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ

* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						8.60	10.09	11.47	14.34
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	157,26	184,53	209,69	262,12
				Deux travées égales	I_3	93,21	109,36	124,27	155,33
				Continuité	I_m	125,23	146,94	166,98	208,72
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	458,33	537,77	611,10	763,88
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	558,91	655,80	745,22	931,53
			Sur appui		M_{d3A}	431,17	505,90	574,89	718,62
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	1137,40	1334,55	1516,53	1895,67
DEPRESSIONS	Toutes nervures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	403,19	473,06	537,58	671,97
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	471,45	553,16	628,60	785,75
				Sur appui	M_{a3A}	371,35	435,71	495,13	618,91
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	1059,59	1243,25	1412,79	1765,99

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P91P


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)


Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
199	234	266	175	206	234	3,50	217	254	289	202	237	269
174	204	232	153	179	204	3,75	202	237	270	176	207	235
153	179	204	134	158	179	4,00	180	211	240	155	181	206
135	159	180	119	140	159	4,25	159	187	212	137	161	183
121	142	161	106	125	142	4,50	142	167	189	122	143	163
108	127	144	95	112	127	4,75	127	149	170	110	129	146
98	115	130	86	101	115	5,00	115	135	153	99	116	132
89	104	118	78	92	104	5,25	104	122	139	90	105	120
81	95	108	71	83	95	5,50	95	112	127	82	96	109
74	87	99	65	76	87	5,75	87	102	116	75	88	100
65	77	87	60	70	80	6,00	80	94	107	69	81	92
58	68	77	55	65	73	6,25	74	86	98	63	74	85
51	60	68	51	60	68	6,50	68	80	91	58	69	78
46	54	61	47	55	63	6,75	63	74	84	54	64	72
41	48	55	44	51	58	7,00	59	69	78	50	59	67
	43	49	41	48	54	7,25	55	64	73	47	55	63
		45		45	51	7,50	49	58	66	44	52	59
		40		42	48	7,75	45	53	60	41	48	55
					45	8,00	41	48	54		45	51
					42	8,25		44	49		43	48
					40	8,50		40	45		40	46
						8.75			41			43

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 91-500

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC





Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	8.73
0.88	10.25
1.00	11.65

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ

* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

RAL 9005
Noir

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

PROFIL 10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						8.73	10.25	11.65	14.56
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm^4/ml)		Travée simple	I_2	125.81	147.62	167.75	209.68
				Deux travées égales	I_3	97.40	114.28	129.87	162.33
				Continuité	I_m	111.61	130.96	148.81	186.02
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	366.19	429.66	488.25	610.32
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	463.55	543.90	618.07	772.58
			Sur appui		M_{d3A}	401.95	471.62	535.93	669.92
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	953.59	1118.88	1271.45	1589.32
DEPRESSIONS	Toutes nervures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	322.55	378.46	430.07	537.58
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	377.16	442.53	502.88	628.60
				Sur appui	M_{a3A}	297.08	348.57	396.11	495.13
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	847.67	994.60	1130.23	1412.78

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P91


Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)


Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
159	187	212	140	165	187	3,50	181	213	242	161	189	215
139	163	185	122	143	163	3,75	169	199	226	141	165	188
122	143	163	107	126	143	4,00	154	181	206	124	145	165
108	127	144	95	112	127	4,25	137	161	182	110	129	146
96	113	129	85	100	113	4,50	122	143	163	98	115	130
87	102	115	76	89	102	4,75	110	129	146	88	103	117
78	92	104	69	81	92	5,00	99	116	132	79	93	106
71	83	94	62	73	83	5,25	90	105	120	72	84	96
65	76	86	57	67	76	5,50	82	96	109	65	77	87
59	69	79	52	61	69	5,75	75	88	100	60	70	80
52	61	70	48	56	64	6,00	69	81	92	55	65	73
46	54	62	44	52	59	6,25	63	74	84	51	59	68
	48	55		48	54	6,50	58	69	78	47	55	62
		49			50	6,75	54	64	72	43	51	58
		44			47	7,00	50	59	67		47	54
						7,25	47	55	63		44	50
						7,50	44	51	59			47
						7,75		48	55			44
						8,00		44	50			
						8,25			46			
						8,50						
						8.75						


Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Plateau 91-500 - Perfo

Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-P02
FDES N° 20240940323-FC & 20240940324-FC







Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/ m²)
0.75	9.77
0.88	11.46
1.00	13.02

Parachèvement (mm)	
1200	15000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 –NF P 508-1

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140*/ Z275			ZM140*/ Z275		
ZM120*/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120*/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120*/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de bardage

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 9010
Blanc

Face B
RAL 7032
Gris iceberg

10, rue des hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEURS DE CALCUL						Épaisseur nominale en mm			
						0.75	0.88	1.00	1.25
Masse surfacique kg/m²						9.77	11.46	13.02	16.28
PRESSIONS		Moments d'inertie (cm⁴/ml)		Travée simple	I_2	125,81	147,62	167,75	209,69
				Deux travées égales	I_3	74,56	87,49	99,42	124,27
				Continuité	I_m	100,19	117,55	133,58	166,98
		Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{d2T}	366,66	430,22	488,88	611,10
				Système élasto-plastique	M_{d3T}	447,13	524,64	596,18	745,23
			Sur appui		M_{d3A}	344,93	404,72	459,91	574,89
		Réaction sur appui (daN/ml)			R_d	909,92	1067,64	1213,23	1516,53
DEPRESSIONS	Toutes ner-vures fixées	Moments de flexion (m.daN/ml)	en travée	Système élastique	M_{a2T}	322,55	378,45	430,06	537,58
				Système élasto-plastique	M_{a3T}	377,16	442,53	502,88	628,60
				Sur appui	M_{a3A}	297,08	348,57	396,11	495,13
		Effort d'arrachement sur appui		(daN/ml)	S_a	847,67	994,60	1130,23	1412,79

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale et statical Calculation N°1442/18-2 par Ingenieurbüro für Leichtbau
Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/P91P

Tableau d'utilisation pour travées égales (daN/m²)
(Selon référentiel NV 65 modifiées de 2009)

Sur 2 Appuis						Portée (m)	Sur 3 Appuis					
Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)				Pression (daN/m²)			Dépression (daN/m²)		
Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)				Epaisseur nominale (mm)			Epaisseur nominale (mm)		
0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00		0.75	0.88	1.00	0.75	0.88	1.00
160	187	213	140	165	187	3,50	173	203	231	161	189	215
139	163	185	122	143	163	3,75	162	190	216	141	165	188
122	143	163	107	126	143	4,00	144	169	192	124	145	165
108	127	144	95	112	127	4,25	127	149	170	110	129	146
97	113	129	85	100	113	4,50	114	133	151	98	115	130
87	102	116	76	89	102	4,75	102	120	136	88	103	117
78	92	104	69	81	92	5,00	92	108	123	79	93	106
71	83	95	62	73	83	5,25	83	98	111	72	84	96
65	76	86	57	67	76	5,50	76	89	101	65	77	87
59	69	79	52	61	69	5,75	70	82	93	60	70	80
52	61	70	48	56	64	6,00	64	75	85	55	65	73
46	54	62	44	52	59	6,25	59	69	79	51	59	68
41	48	55	41	48	54	6,50	54	64	72	47	55	62
	43	49		44	50	6,75	50	59	67	43	51	58
		44		41	47	7,00	47	55	62	40	47	54
					44	7,25	44	51	58		44	50
					41	7,50		46	53		41	47
						7,75		42	48			44
						8,00			43			41
						8,25			40			


Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

Accessoires de bardage

4.250.35/5.210.31/6.180.25

Fixations du bac

> LISSE MÉTALLIQUE de 1,5 à 3 mm d'épaisseur





> En creux d'onde
Vis autoperçeuse
P8 6.3 x 27 TK12


Rondelle néoprène
EPDM 11 x 6 x 2



> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2


> LISSE MÉTALLIQUE de 5 à 13 mm d'épaisseur





> En creux d'onde
Vis autoperçeuse
P13 5,5 x 35 TK12


Rondelle néoprène
EPDM 11 x 5 x 2




> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2


> LISSE BOIS






> En creux d'onde
Vis autoperçeuse
P1 6,3 x 38 TK12

Rondelle néoprène
EPDM 11 x 6 x 2



Tirefond à visser
tête H
8 x 50


Rondelle Vulca
19 x 8,5



> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2


> BARDAGE DOUBLE PEAU





> En creux d'onde
Vis autoperçeuse
P1 6,3 x 38 TK12


Rondelle néoprène
EPDM 11 x 5 x 2



> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2

> FIXATION ÉLÉMENT DE FINITION





> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12
Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2


> ACCESSOIRE

Closoir mousse contre profil



CLOSOIR	
Profil	Réf. contre profil
4.250.35	425035.046
5.210.31	521031.046

> LISSE MÉTALLIQUE & LISSE BOIS



> Vis de réparation métallique
Vis autotaraudeuse
7,5 x 35 TK12


> Vis de réparation bois
Vis autotaraudeuse
7,5 x 65 TK12



Rondelle Vulca
19 x 7,5

Fixations du plateau

> PANNE MÉTALLIQUE
de 1,5 à 8 mm d'épaisseur






> En plateau
Vis autoperçeuse
P8 6.3 x 27 TK12



> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

> PANNE MÉTALLIQUE
de 5 à 13 mm d'épaisseur







> En plateau
Vis autoperçeuse
P13 6,3 x 35 TK12



> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

> PANNE BOIS






> En plateau
Vis autoperçeuse
P1 6,3 x 55 TK12



> En couture
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

> FIXATION ÉLÉMENT DE FINITION





> En plateau
Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12

Conforme Normes Françaises référence DTU et CSTB concernés : DTU 40-32, DTU 40-36, NFP34-205 (DTU40-35), NFP 84-206 (DTU43-3).

Sous réserve de disponibilité des articles auprès du fournisseur.

Conditions générales de vente et autres informations en annexes

Conditions générales de vente

1.CHAMP D'APPLICATION – OBJET

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes commandes passées à la société PROFIL C et ce pour l'ensemble des produits offerts par celle-ci à l'exception des échantillons et des produits vendus en ligne. La passation de commande implique l'adhésion sans réserve du Client à ces CGV qui prévalent sur tout document émis ou transmis par l'acheteur (conditions générales d'achat, cahier de clauses particulières, bons de commandes…).

2.COMMANDE

2.1 Offre : les offres émises par notre société sont sauf dispositions contraires précisées sur celle-ci valable un mois
2.2 Formation : Pour être valablement formée; toute commande doit être passée par écrit sur un bon de commande et acceptée par notre société. Cette acceptation suppose l'accord de principe de notre société, le versement de l'acompte éventuellement sollicité ainsi que le cas échéant l'acceptation de la commande par l'assureur crédit sollicité par notre société (le refus de garantie de ce dernier suffisant à justifier le rejet de la commande).
2.3 Garanties financières : les commandes étant acceptées par notre société au regard des capacités et garanties financières du Client la survenance ou la découverte, en cours d'exécution, d'une dégradation de ses garanties financières ou même de craintes spécifiques quant à ses capacités de paiement, permettront à notre société de conditionner la fourniture des marchandises à un paiement comptant, ou à la fourniture de garanties complémentaires sans que cela puisse conduire à l'application d'indemnités quelconques au profit du Client ou constituer un refus de vente injustifié.
2.4 Modification annulation : Une fois acceptée par notre société la commande est définitive et irrévocable. Sauf accord écrit de notre société aucune modification ne sera acceptée. En cas d'annulation acceptée par notre société le client s'oblige à verser une indemnité correspondant à 50 % du montant de la commande. A défaut d'acceptation par notre société de l'annulation, le paiement de la totalité du montant de la commande pourra être exigé.

3.PRIX

Sauf conventions écrites contraires, les produits sont fournis au prix établi au moment de la passation de la commande (sous réserve des dispositions de l'article 6.8). Ils s'entendent hors taxe, hors frais d'emballage et de transport.

4.CONFIDENTIALITE

Les études, plans, dessins et documents établis par PROFILC demeurent sa propriété et ne peuvent être communiqués à des tiers ou utilisés par le Client, et notamment pour sa propre publicité.

5.DELAIS DE FABRICATION ET DE LIVRAISON

5.1 Délais : Les délais de livraisons indiqués lors de la commande sont purement indicatifs. Le Client ne pourra prétendre à aucune pénalité ou indemnité, ou encore à la résiliation de la commande en cas de retard raisonnable de livraison. Pour l'appréciation du caractère raisonnable du retard il sera tenu compte notamment des périodes de congés annuels de la société, des difficultés d'approvisionnement, des pannes affectant l'outil de production, des grèves mêmes internes, des barrages routiers, des évènements climatiques ou barrières de dégel, des épidémies, des conflits armés ou non mêmes étrangers, et plus généralement de tout évènement ne résultant pas de la volonté de notre société. Il est d'ores et déjà admis qu'un retard inférieur à 90 jours ne pourra être considéré comme non raisonnable ; l'appréciation de ce caractère n'étant opérée qu'au-delà.
5.2 Frais : Sauf conventions particulières, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur. En toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers notre société, y compris au titre de commandes distinctes.
5.3 Livraisons partielles : Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons globales ou partielles, la livraison échelonnée ne pouvant justifier ni l'annulation de la commande ni le versement de dommages-intérêts.

6.MODALITES DE LIVRAISON

6.1 : Transfert de risques : les livraisons sont opérées au départ de nos entrepôts. A ce titre les risques sont transférés au client dès la sortie de nos entrepôts et les produits voyagent aux risques et périls du client, quel que soit le mode de transport, et quand bien même le transport serait assuré directement par notre société. Le client quel que soit le mode de transport sera considéré comme le donneur d'ordre au regard de la réglementation applicable au transport.
6.2 : Réception : Il appartient au Client en cas d'avarie apparente ou de manquant de faire toutes contestations nécessaires le jour même de la réception des marchandises, par écrit, sur le document accompagnant la livraison et de confirmer ses réserves par LRAR ou acte d'huissier auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises. A défaut, aucune réclamation ne sera admise ultérieurement. Le document établi lors de la réception doit être lisiblement signé, par une personne habilitée, nommément désignée.
6.3 : Refus de livraison : Le refus non justifié de prendre la livraison emportera le versement d'une pénalité dont le montant ne saurait être inférieur à 10% du montant total de la livraison. Ceci nonobstant la possibilité pour notre société de poursuivre le Client en vue de le contraindre à recevoir la marchandise et de solliciter l'indemnisation intégrale de notre préjudice
6.4 Programmation de la livraison : Les livraisons seront opérées les jours ouvrables entre 7h30 et 18h. Le destinataire sera averti par notre société de la date de livraison au plus tard 48 heures avant la date retenue. Le Client s'engage à prendre livraison à la date annoncée par PROFIL C et de prévoir à cette fin l'ensemble des moyens et personnels nécessaires au déchargement qui demeure à sa charge exclusive.
6.5 : Accès au lieu de livraison : les livraisons sont opérées au moyen de véhicules de type semi-remorques. L'acheteur garantit l'accès de tels véhicules dans de parfaites conditions de sécurité au lieu de livraison. Le Client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. En cas d'impossibilité d'accès (dimensions inadaptées, restrictions d'accès, instabilité du sol, nécessité de manœuvres dangereuses…) l'intégralité des frais d'attente, de retour, de livraison en un autre lieu, de manutention et/ou de nouvelle présentation sera facturée à l'acheteur. La seconde présentation n'étant programmée qu'une fois ces frais intégralement réglés à notre société. Notre société se réserve le droit de refuser toute livraison dans certaines zones difficiles d'accès (montagnes, îles…). Nous déclinons toute responsabilité si un dommage quelconque survenait sur le lieu de livraison en raison d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié.
6.6 Déchargement : Le déchargement des marchandises se fera sous la responsabilité exclusive de l'acheteur qui s'engage expressément à prendre connaissance et respecter les conditions et modalités figurant sur l'emballage de chacune des charges. Ceci y compris si le déchargement est opéré avec le concours de tiers et/ou du transporteur et de son personnel. Le déchargement doit être opéré dans un délai de 2 heures à compter de l'arrivée du transporteur. Au-delà, l'immobilisation du transporteur et de ses moyens sera facturée à l'acheteur à hauteur de 100 euros HT de l'heure, toute heure débutée étant intégralement due. Au-delà d'une durée de 4 heures d'attente, la livraison sera considérée comme ajournée aux torts et frais du Client. Les frais d'attente, de retour et de manutention seront alors intégralement facturés à l'acheteur. Une seconde présentation n'étant programmée qu'une fois ces frais intégralement réglés par le Client.
6.7 : Retour : Hormis les hypothèses de retour générés par une difficulté de livraison, aucun retour ou reprise de marchandise conforme ne sera acceptée sauf accord préalable de notre société. Dans tous les cas le retour et la manutention générée par ce retour s'opère au frais et risques de l'acheteur.
6.8 Report de la livraison à l'initiative du Client : Sauf dispositions particulières convenues lors de la commande le client ne pourra différer la livraison des produits. Les produits disponibles seront alors intégralement facturés par notre société (faisant courir les délais de paiement visés à l'article 7). Les produits seront stockés en nos entrepôts ou auprès de sociétés spécialisées aux frais et risques du Client. Des frais de stockage forfaitaires de 100 euros par jour ouvré seront mis à la charge du client. La livraison effective de la commande étant alors si bon semble à notre société soumise au règlement préalable de ces frais de stockage.

7.FACTURATION – PAIEMENT

7.1 Délais de paiement : Sauf stipulations contraires nos factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de leur émission.
7.2 Escompte : Aucun escompte ne sera pratiqué.
7.3 Retard de paiement : Toute somme non payée à l'échéance prévue donne lieu sans mise en demeure préalable, au paiement de pénalités dont le taux est fixé conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités courent du jour de l'échéance jusqu'au complet paiement. En outre, conformément aux articles L441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, l'application d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
7.4 : Exception d'inexécution : En cas de défaut ou retard même partiel de paiement notre société pourra après mise en demeure restée sans effet après 48 heures et sans préjudice de la possibilité pour elle de solliciter au besoin judiciairement le respect par le Client de ses obligations, suspendre l'exécution de ses propres prestations et notamment s'abstenir de livrer les marchandises commandées. Dans le cadre de l'application de cette clause, seront prises en considération les relations globales entre notre société et le Client concerné. A ce titre notre société pourra, pour suspendre l'exécution d'une commande se prévaloir de tout retard ou défaut de paiement survenant avec le Client y compris dans le cadre d'une autre commande. L'existence de tels

défauts pouvant pour l'avenir justifier le refus par notre société de commandes qui lui seraient présentées.

8.TRANSFERT DE PROPRIETE

8.1 Réserve de propriété : Les produits sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires.
La simple remise d'un titre de paiement ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Nonobstant ce qui précède, les risques de perte ou de détérioration des produits ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionner sont transférés dès la livraison à l'acheteur.
L'acheteur s'interdit de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. En cas de revente ou d'immobilisation par destination des produits, l'acheteur s'oblige à régler immédiatement le solde du prix restant dû au vendeur.
En tout état de cause, si le client fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, notre société se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

9.GARANTIES

9.1 Conformité des produits : Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 6. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués.
9.2 Tolérances : Certains produits vendus par notre société le sont par référence à un coloris. Le Client est averti que pour des raisons indépendantes de sa volonté qui résultent de différences de "bains" notre société ne peut garantir une uniformité absolue des teintes. Il sera donc fait application, dans le cadre de l'appréciation de la conformité, des tolérances normalement admises en la matière. Les accessoires n'étant pas teints dans des conditions identiques à celle des tôles, l'existence de différences de teintes est d'ores et déjà admise par le Client qui renonce à toute action ou recours qui résulterait de ces différences de teintes entre tôles et accessoires. Il est encore précisé que la teinte des produits peut varier sous l'effet de son exposition à la lumière et aux éléments (au cours du stockage ou après mise en œuvre), le Client renonce également à tout recours à ce titre. Enfin les échantillons de couleurs figurant dans les catalogues ou fournis par notre société sont donnés à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel.
9.3 Conditions d'application des garanties : les garanties ne peuvent s'appliquer qu'à la condition qu'aient été respectées les consignes de manutention, de stockage et de conservation et disponibles sur simple demandes auprès de notre société et éventuellement disponibles sur chaque colis. Toute dégradation accidentelle ou résultant de conditions de manutention ou de stockage anormales ne pourra relever de nos garanties. Nos produits étant sensibles à la corrosion et aux déformations, un soin particulier devra être apporté par l'acheteur à ce titre. Les produits devront être mis en œuvre sans modifications conformément aux consignes d'emploi si elles existent et en tout état de cause dans le respect des règles ou recommandations professionnels applicables et conformément à leurs destinations normales et prévues par notre société. Nos garanties ne pourront s'appliquer qu'à la condition d'un usage et d'un entretien régulier du produit dans les conditions généralement admises et telles qu'elles résultent notamment (mais sans exhaustivité) du DTU 40-35 (annexe C). En cas de revente des produits, le Client s'engage à faire respecter à son propre client les conditions de manutention, de stockage, d'usage et d'entretien communément admises. Notre société ne répond pas des dommages qui seraient causés aux produits par des contraintes spécifiques survenues en cours de stockage ou d'utilisation des produits de nature à provoquer ou aggraver les phénomènes de corrosion, d'abrasion, de soumission à des liquides gaz de nature à altérer les produits, et ce quelle qu'en soit l'origine. Les dommages résultant d'évènements climatiques ne relèvent pas des garanties. Les extrémités non revêtues des produits ne sont pas couvertes par ces garanties, un traitement spécifique devant être assuré par le Client.
9.4 Mise en œuvre de la garantie : Aucune dénonciation de non-conformités ne sera prise en compte si elle intervient plus de 3 jours francs à compter de la livraison des produits. Sous réserve du respect des conditions de dénonciations ci-dessus, aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de 30 jours après la livraison des produits. Il est expressément convenu par l'acceptation par le client des présentes conditions générales de vente qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre société. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de notre société vis-à-vis du client, à raison d'un vice caché, ne pourra être mise en cause
9.5 Absence de dommages et intérêts au titre de la garantie de conformité et de la garantie des vices cachés : notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.
9.6 Limites de la garantie: Notre garantie ne concerne que les vices cachés. Nos Clients étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par l'acheteur avant son utilisation. Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos Clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits. Nous ne couvrons pas les dommages et les usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de nos produits. Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des marchandises défectueuses les frais de dépose-repose demeurant à la charge du client. La garantie cesse de plein droit dès lors que le client n'a pas averti notre société du vice allégué dans un délai de 20 jours francs à partir de sa découverte. Il lui incombe de prouver le jour de cette découverte.
9.7 Produits revendus : certains produits vendus par notre société sont fabriqués par des tiers. Seule la garantie initiale fournie par le fabriquant du produit trouvera alors à s'appliquer. La garantie accordée par le vendeur s'appliquera dans les limites de la garantie originelle.
9.8 Conseils et documents techniques : notre société quand bien même elle prodiguerait au Client ou à un tiers par écrit ou oralement, des conseils quelle qu'en soit la nature ou quand bien même elle établirait tout document technique (y compris des notes de calculs) ne se substitue ni au concepteur de l'ouvrage réalisé au moyen de ses produits, ni au Client dans ses obligations de respect des règles de l'art. Les concepteurs et le Client conservent ainsi la responsabilité exclusive du non-respect des règles de l'art ou des dispositions contractuelles les liant au maitre de l'ouvrage sans pouvoir se retrancher derrière les conseils ou documents établis par notre société qui ne sont donnés qu'à titre purement indicatifs et supposent le respect des règles de l'art par les locateurs d'ouvrages.
9.9 : En tout état de cause, s'il devait être fait application des garanties de notre société au regard des produits livrés, les produits défaillants livrés devront être restitués (y compris après dépose au frais du Client ou du maitre de l'ouvrage) sur simple demande de notre société. En l'absence de restitution effective du produit, celui-ci devra être considéré comme conforme aux dispositions contractuelles, règlementaires ou légales applicable et ne pourra donner lieu à aucun remplacement ou indemnisation de préjudices matériels ou immatériels directs ou indirects. Quand bien même l'existence d'un manquement imputable à notre société devait être retenue aucune indemnisation ne pourra être envisagée en l'absence de restitution des produits. Le Client s'engageant à obtenir de ses propres interlocuteurs contractuels un engagement équivalent.

10.DONNES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Fournisseur. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.
Le responsable du traitement des données est la société PROFIL C. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation de l'Acheteur soit nécessaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, notre société" s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, l'Acheteur en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.
Conformément à la réglementation applicable, l'Acheteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante : . contact@profilc.com. Adresse à laquelle doit également être adressée toute réclamation

11.COMPETENCE – DROIT APPLICABLE - RENONCIATION

Le présent contrat est régi par la loi française. Tout litige relatif à la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, sera de la compétence du Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le lieu de paiement.
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.