



Pièces de finition Descriptif technique et autres renseignements sur demande. Dimensions en mm.

> Coiffe d'acrotère



DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
472	1217.1.75.0472	Galvanisé	max. 302	4000	4000
	1217.2.75.0472	Prélaqué			
490	1218.1.75.0590	Galvanisé	max. 420		
	1218.2.75.0590	Prélaqué			


> Coiffe d'acrotère



DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
472	1219.1.75.0472	Galvanisé	max. 290	4000	4000
	1219.2.75.0472	Prélaqué			
590	1220.1.75.0590	Galvanisé	max. 408		
	1220.2.75.0590	Prélaqué			


Accessoires de bardage

> Raccord d'angle extérieur




DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X + Y	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
337	1201.1.75.0337	Galvanisé	227	4000	4000
	1201.2.75.0337	Prélaqué			
472	1202.1.75.0472	Galvanisé	362		
	1202.2.75.0472	Prélaqué			

> Raccord d'angle extérieur échancré




DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X + Y	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
295	1203.1.75.0295	Galvanisé	265	4000	4000
	1203.2.75.0295	Prélaqué			
472	1204.1.75.0472	Galvanisé	442		
	1204.2.75.0472	Prélaqué			

> Raccord d'angle intérieur




DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X + Y	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
337	1205.1.75.0337	Galvanisé	227	4000	4000
	1205.2.75.0337	Prélaqué			
472	1206.1.75.0472	Galvanisé	362		
	1206.2.75.0472	Prélaqué			

> Raccord d'angle intérieur échancré



DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X + Y	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
295	1207.1.75.0295	Galvanisé	265	4000	4000
	1207.2.75.0295	Prélaqué			
472	1208.1.75.0472	Galvanisé	442		
	1208.2.75.0472	Prélaqué			

> Bavette



DÉVELOPPÉ	RÉFÉRENCE	REVÊTEMENT	X	Y	Z	LONG. STANDARD	LONG. UTILE
118	1209.1.75.0118	Galvanisé	20	53	30	4000	4000
	1209.2.75.0118	Prélaqué					
	1210.1.75.0118	Galvanisé	30	43	30		
	1210.2.75.0118	Prélaqué					
147	1211.1.75.0147	Galvanisé	40	52	40		
	1211.2.75.0147	Prélaqué					
	1212.1.75.0147	Galvanisé	50	42	40		
	1212.2.75.0147	Prélaqué					
	1213.1.75.0147	Galvanisé	40	52	30		
	1213.2.75.0147	Prélaqué					
1214.1.75.0147	Galvanisé	50	42	30			
1214.2.75.0147	Prélaqué						
196	1215.1.75.0196	Galvanisé	60	81	30		
	1215.2.75.0196	Prélaqué					
	1216.1.75.0196	Galvanisé	70	71	30		
	1216.1.75.0196	Prélaqué					