


► Coiffe d'Acrotère

Modèle 49 ◀

PROFIL 
profilages & plâtres acier



Support	Lg. Standard (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00	X	$X_{\text{maxi}} = 375$	590
Acier prélaqué 75/100°				

► Jonction transversale
Pose horizontale


Modèle 50 ◀



Support	Lg. maxi (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00			236
Acier prélaqué 75/100°				

► Angle
Pose verticale


Modèle 51 ◀



Support	Lg. Max (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	Suivant profil 40-300 max 6.00 m	X,Y	$X+Y=295$ X_{mini} et $Y_{\text{mini}} = 50$	Profil 40-300
Acier prélaqué 75/100°				

► Pied de façade
Pose horizontale

Modèle 52 ◀



Support	Lg. maxi (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00			147
Acier prélaqué 75/100°				