PROFIL C

profilages & pliages acier

PLIAGES STANDARDS POUR COUVERTURE

► Rive en solin

Modèle 17 ◄

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 201 mini A = 100 *A = 100 & B = 101 (par défaut)*	236
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

► Rive en solin

Modèle 18 ◄

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 260 mini A = 100 *A = 100 & B = 160 (par défaut)*	295
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

► Rive en solin

Modèle 19 ◄

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 302 mini A = 100 *A = 100 & B = 202 (par défaut)*	337
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

PROFIL C 11, route d'Arbois—BP 18 - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - Fax. 03 84 81 59 51 contact@profilc.com www.profilc.com

▶ Rive en solin

Modèle 20 ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 358 mini A = 100 *A= 100 & B = 258 (par défaut)*	393
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

▶ Solin

Modèle 21 ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00			125
Acier prélaqué 75/100°				

▶ Solin

Modèle 22 ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00			125
Acier prélaqué 75/100°				

▶ Rive de pignon

Modèle 23 ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 235 mini A = 120 *A= 120 & B = 115 (par défaut)*	295
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

▶ Rive de pignon

Modèle 24 ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 277 mini A = 120 *A= 120 & B = 157 (par défaut)*	337
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

PROFIL C
profilages & pliages acier

▶ Rive de pignon

Modèle 25 ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 333 mini A = 120 *A= 120 & B = 213 (par défaut)*	393
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

▶ Rive de pignon

Modèle 26 ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.00, 3.00, 4.00	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X	A + B = 412 mini A = 120 *A= 185 & B = 227 (par défaut)*	472
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115				

▶ Cloisoir échancré

Modèle 27 ◀

Profil	X (mm)	Support	A définir	Lg. Sd / Utile	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	43	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°		2.20 / 2.00	236
Couverture 4.250.35	35				
Panneau 4.250.37	37+EP				
Panneau 3.333.37	37+EP				

▶ Faitière simple aérée

Modèle 28 ◀

Profil	Lg. sd / Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20 / 2.00	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X	590
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115			

▶ Faitière double aérée

Modèle 29 ◀

Profil	Lg. sd / Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20 / 2.00	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X	1020
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27		37	115			

PROFIL C 11, route d'Arbois—BP 18 - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - Fax. 03 84 81 59 51 contact@profilc.com www.profilc.com

PROFIL

▶ Faitière en solin aérée

Modèle 30 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X & **D**	590
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00	37	115			

▶ 1/2 Faitière à boudin aérée

Modèle 31 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X & **D**	590
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00	37	115			

▶ Faitière en solin

Modèle 32 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X,**D**	A + B = 302 mini A = 100 *A= 100 & B = 202 (par défaut)*	337
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00	37	115				

▶ Faitière double

Modèle 33 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X & **D**	570
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00	37	115			

▶ Faitière simple

Modèle 34 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X & **D**	295
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00	37	115			

PROFIL C
profilages & pliages acier

▶ Faitière simple

Modèle 35 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20 - 2.30	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X ,D	A + B = 277 mini A = 120 *A= 150 & B = 127 & D= 90° (par défaut)*	337
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00 -2.10	37	115				

▶ Faitière simple

Modèle 36 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20 - 2.30	43	130	Acier prélaqué 75/100° / Acier galvanisé 75/100°	A, B & Ω, X, D	A + B = 333 mini A = 120 *A= 150 & B = 183 & D= 90° (par défaut)*	393
Couverture 4.250.35		35	120				
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00 - 2.10	37	115				

▶ 1/2 faitière à boudin

Modèle 37 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20 2.30	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X	393
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00 - 2.10	37	115			

▶ Faitière double économique

Modèle 38 ◀

Profil	Lg. sd Utile	X (mm)	Ω (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.20- 2.30	43	130	Acier galvanisé 75/100° / Acier prélaqué 75/100°	Ω, X & D	393
Couverture 4.250.35		35	120			
Panneau 4.250.37 ou 3.333.27	2.00 - 2.10	37	115			

▶ Sous faitière

Modèle 39 ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00	Ω, & D		570
Acier prélaqué 75/100°				

PROFIL C 11, route d'Arbois—BP 18 - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - Fax. 03 84 81 59 51 contact@profilc.com www.profilc.com